

GEMÜ 1219 connecteur femelle - connecteur mâle M12

Modèle de base: Bague fileté en laiton nickelé, à câbler, bornier de raccordement, connecteur femelle, droit



Données pour la commande

Type	Code
1219 connecteur femelle / connecteur mâle M12	1219

Bus de terrain	Code
Sans	000

Accessoire	Code
Accessoire	Z

Matériau de la bague fileté	Code
Laiton nickelé	00
Inox	02
PA, Polyamide	03

Forme du connecteur	Code
Connecteur femelle, droit	00DG
Connecteur femelle, coudé	00DW
Connecteur mâle, droit	00SG
Connecteur mâle, coudé	00SW

Raccordement	Code
À câbler, bornier de raccordement	00M0
Avec 2 m de câble, 5 x 0,34 mm ² en PUR	02M0
Avec 5 m de câble, 5 x 0,34 mm ² en PUR	05M0
Avec 10 m de câble, 5 x 0,34 mm ² en PUR	10M0
Avec 15 m de câble, 5 x 0,34 mm ² en PUR	15M0

Type de connecteur	Code
M12, 5 pôles	M125

Type de détrompeur	Code
Détrompeur mâle	A
Détrompeur femelle , inverse	B

Exemple de référence	1219	000	Z	00	00DG	02M0	M125	A
Type (Code)	1219							
Diamètre Nominal (Code)		000						
Accessoire (Code)			Z					
Matériau de la bague fileté (Code)				00				
Forme du connecteur (Code)					00DG			
Raccordement (Code)						02M0		
Type de connecteur (Code)							M125	
Type de détrompeur (Code)								A

Pour connaître l'ensemble de la gamme des accessoires et des autres produits GEMÜ,
veuillez consulter le programme de fabrication.
Disponible sur simple demande auprès de nos services.