

ALUMINIUM GAINÉ PE NOIRE



SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD ALUMINIUM

En millimètres (en stock)

TUBES PA	BASE REF. ARTICLE	Ø	Tol. Dext.	P.S.	R.C.	POIDS	COULEUR
		Ext. mm	mm	bar à 23°C	mm	kg/m	
COURONNE DE 25 M	60ALU0406	6	+/-0,10	17	45	0,0250	•
	60ALU0608	8	+/-0,10	17	60	0,0420	•
	60ALU7510	10	+/-0,10	17	110	0,0480	•
COURONNE DE 100 M	60ALU0406	6	+/-0,10	17	45	0,0250	•
	60ALU0608	8	+/-0,10	17	60	0,0420	•
	60ALU7510	10	+/-0,10	17	110	0,0480	•

10 noir

Tolérance Lg :
+/- 2%

OPTIONS :
Autres diamètres
et couleurs
Autres longueurs
multiples de 25m
M

CARACTÉRISTIQUES :

Feuillard aluminium recouvert d'une gaine de polyéthylène noire. Cintrable à la main, il garde la forme que vous lui donnez.

UTILISATION :

Passage de l'air comprimé dans des espaces réduits tels que les armoires pneumatiques. Pour air comprimé uniquement.

GAMME DE TEMPERATURES :

-30°C à +70°C