



MPEPDM TUYAU MULTI-USAGES



CARACTERISTIQUES

Tube : EPDM noir, lisse, conducteur
 Renforcement : Trame textile noyée dans la paroi
 Revêtement : EPDM noir, lisse, conducteur, résistant à l'ozone et aux intempéries
 Résistance $R < 10^6$ Ohms



UTILISATION

Tuyau multi-usages très flexible avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion. Adapté au transfert d'air et d'eau ainsi que de nombreux produits chimiques de l'industrie et de l'agriculture

 page 73

COLORIS : NOIR

ø int x ø ext (mm)	Poids (g/m)	ø courbure (mm)	PS (bar)	PLNE (bar)	Longueur (m)		
					40m	50m	100m
6 x 13	150	80	20	80	-	-	TCMPEPDM0613100
8 x 15	180	100	20	80	-	-	TCMPEPDM0815100
10 x 17	210	120	20	80	-	-	TCMPEPDM1017100
13 x 21	300	160	20	80	-	-	TCMPEPDM1321100
16 x 24	350	200	20	80	-	-	TCMPEPDM1624100
19 x 28	470	300	20	80	-	TCMPEPDM1928050	-
25 x 35	670	300	20	70	-	TCMPEPDM2535050	-
32 x 44	1050	400	20	70	TCMPEPDM3244040	-	-
38 x 50	1200	500	20	70	TCMPEPDM3850040	-	-