

coupleurs de sécurité conformes à la norme ISO 4414 série SN 20.8 profil ISO 6150 B-15




Orientable

Débit:
1650 NI/min
à 6 bar ($\Delta P : 1 \text{ bar}$)

Pression:
0 - 12 BAR








SN 21.8


implantation mâle BSP cylindrique avec joint monté



CODE	A	B	D	L	CH	DN
SN21 833	3/8	7	29	75	21	8
SN21 822	1/2	8,5	29	78	25	8

SN 22.8


implantation femelle BSP cylindrique



CODE	A	B	D	L	CH	DN
SN22 833	3/8	10	29	81	21	8
SN22 822	1/2	11	29	83	24	8

SN 25.8



équipé d'une douille cannelée



CODE	Ø tube	A	D	L	CH	DN
SN25 808	8	9	29	94	21	8
SN25 810	10	11	29	94	21	8
SN25 813	13	14	29	94	21	8

SN 821


distributeur à 2 voies, implantation mâle BSP conique



CODE	A	H	L	CH	DN
SN821 44	1/4	98	154	17	8
SN821 33	3/8	102	159	20	8
SN821 22	1/2	113	171	25	8



SN 822

distributeur à 2 voies, implantation femelle BSP cylindrique




CODE	A	H	L	CH	DN
SN822 44	1/4	98	158	17	8
SN822 33	3/8	102	163	20	8
SN822 22	1/2	113	175	25	8



embouts en laiton nickelé - passage 8 mm

231
embout mâle cylindrique


CODE	A	B	L	CH
231 833	3/8	9	40	19
231 822	1/2	10	42	24


232
embout femelle cylindrique


CODE	A	B	L	CH
232 833	3/8	11,5	40	20
232 822	1/2	14	42	24


235
embout avec douille cannelée


CODE	A	D	CH
235 808	8	15	45
235 810	10	15	46
235 812	12	15	48,5


embouts en acier traité - passage 8 mm

S21
embout mâle conique


CODE	A	B	L	CH
S21 804	1/4	11	43,5	17
S21 803	3/8	11,5	44	17
S21 802	1/2	14	46,5	22

S22
embout femelle cylindrique


CODE	A	B	L	CH
S22 804	1/4	10	40,5	17
S22 803	3/8	11	42,5	20
S22 802	1/2	11	44,5	24

S29
réduction passage 8 mm - sortie coupleur 5,5 mm


CODE	D	L	CH
S29 806	25	90	20